

EX 180 Print Server Powered by Fiery®

Versant™ 180 Press配備操作簡易、功能強大、彈性應用的列印伺服器，提供無與倫比的印刷品質和業界首屈一指的性能表現，為您獲利更多。

高速進行更高價值的工作

功能強大的EFI™ Fiery® 伺服器可幫助您遊刃有餘地處理繁重的工作，實現更快速的交付週期。伺服器支援行業頂尖的變動性資料列印（VDP）格式，可實現人工作業自動化並提升工作流程的靈活性，使少量印刷工作也能為您獲利。

始終如一的出眾色彩

Fiery® 伺服器可幫助您實現始終如一的色彩。Fiery® Ultra Smooth Gradients提供10 bit的影像處理技術，呈現更為平滑柔順的漸層效果，將滿足設計人員對於品質的嚴苛要求。

加快印前準備工作，減少浪費。

Fiery® Impose提供直覺式操作介面執行組頁，可簡化排版操作。提供組頁範本，可自動完成常用版式的組頁。

簡易操作

Fiery® 技術可連接所有線上的Fiery® 伺服器實現集中工作管理。無論操作者是否經驗豐富，Fiery® Command WorkStation® 直覺式操作介面都可以讓使用者輕鬆、簡單地完成複雜的工作設置和列印輸出。您可靈活選擇在Windows® 系統或Mac用戶端上執行軟體，實現高效的遠端工作管理。

無縫整合實現自動化

Fiery® JDF技術可將EFI™ MIS和網路列印解決方案與您的Fiery Driven™ Versant™ 180 Press連接，以便系統更快速、更高效地傳輸工作資訊。Fiery® 伺服器還可與FreeFlow® Core自動化工作流程，以及業界領先的印前工作流程整合。

輸出完美PDF檔案

Fiery® 伺服器支援Adobe® PDF列印引擎，因此可實現端點到端點 (end-to-end)的PDF工作流程，確保印刷品從設計到列印輸出始終如一成果。



搭載Fiery®技術



EX 180 Print Server Powered by Fiery®

硬體/平台

- Fiery® FS200 Pro軟體
- 專利的EFI™硬體和軟體技術，包括VX600 ASIC以及Fiery®系統軟體等在內，助您優化性能。
- 伺服器的觸控式螢幕介面方便使用者輕鬆管理設備，搭載Fiery® QuickTouch軟體，便於查看設備狀態

Fiery® 色彩技術

- 1200 × 1200 dpi, 10位元的解析度
- Fiery® Ultra Smooth Gradients
- Ultra HD 超高影像解析度處理
- 基於列印工作的校正
- Fiery® Spot-On™可管理特別色色庫並自行創建特別色
- PANTONE® 認證
- 自動探測半色調組合套印，以確保所用特別色和CMYK色彩精準表達了設計師意圖
- Fiery® 圖像增強視覺編輯器
- 印表機的最大列印密度
- Fiery® Color Profiler Suite (選購配件)用於創建、驗證並編輯色彩描述檔。
- Fiery® Graphic Arts Package頂級版提供專業的進階色彩修正、預檢和校對工作。
 - 利用Fiery® ImageViewer直覺式調整曲線並執行軟樣打樣
 - Control Bar Builder便於使用者在視覺化操作介面中定制條碼

生產力和工作流

- 標準配置支援330 × 660 mm長原稿列印
- 同時處理多工緩衝、解譯及列印
- Adobe® PDF列印引擎 (APPE) version 3*1
- Fiery® Command WorkStation®
- 進階工作管理功能，包括定時列印、延遲列印、作業排序、強制列印、處理下一步、快速合併文檔、順序列印和優先列印

- 設定Page Device visual對應
- 色表列印
- PC 與 Mac 適用的 Fiery® Hot Folders
- 虛擬印表機可自動化工作準備流程
- 可依工作性質不同來支援 PDF Xobjects
- 支援Xerox® Standard Accounting
- Fiery® Driver 5.0
- Fiery® Remote Scan

文件準備

- Fiery® 驅動程式可直接設定騎馬釘落版功能
- Fiery® Impose可實現全程視覺化組頁操作
- Fiery® Compose (選購配件) 可實現視覺化文件準備工作
- Fiery® Go可實現在行動裝置上管理您的印表機
- Mixed Subset Finishing*2
- 加強薄紙、封面頁的離線裝訂能力，並可按頁或按份進行錯位堆疊
- User Defined Finish Size可加強對排版設定的控制

變動性資料列印 (VDP)

- VDP記錄及按份裝訂
- Fiery® VDP組頁功能
- 定義記錄長度
- VDP Resource Manager
- 支援以下格式：
 - FreeFlow® VI Compose, VIPP®
 - PPML 2.0/2.2/3.0
 - Fiery® FreeForm™
 - 相容Creo® VPS
 - PDF/VT-1及PDF/VT-2
- VDP Multi-Up Booklet

安全性功能

- IPv4/IPv6適用的 IP 篩選器
- 安全刪除功能
- 備份與還原
- Fiery® System Restore可在幾分鐘內恢復Fiery®伺服器
- 透過LDAP的使用者驗證
- 支援IP Sec
- 支援SSL/TLS
- 憑證管理
- 可將機密資訊加密

整合性*3

- 支援FreeFlow® Core解決方案
- 使用Fiery® API創建獨一無二的app應用和工具
- 內建 Native Fiery® JDF 可整合製作、生產與管理資訊的解決方案，提升數位生產的速度與效率
 - AGFA®: APOGEE™ Prepress、Kodak® Prinergy™ Workflow及Heidelberg Prinect
 - EFI™ MIS和網路列印解決方案，包括EFI™ Digital StoreFront®

Fiery® 選購配件

- Fiery® Compose
- Fiery® Color Profiler Suite含EFI™ ES-2000分光光度計
- Fiery® NX Station GL: Fiery®整合式工作站、Fiery®機體底座、22" 顯示器、無線鍵盤及滑鼠
- Fiery® Graphic Arts印刷套件頂級版
- 移動式硬碟
- 網路交換器(HUB)
- 額外的Fiery® Impose組件

*1: 更新了增強功能並陸續發布配套服務

*2: 需安裝EFI™ Compose

*3: 適用性請洽您當地的富士全錄業務代表

列印伺服器 [EX 180 Print Server Powered by Fiery®]

項目	內容
類型	外掛式
CPU	Intel® Core™ i5-4570S 處理器 2.9 up to 3.6 GHz with Turbo、四核心
記憶裝置	硬碟：1 TB、DVD-RW drive
記憶體容量	4 GB (最大: 4 GB)
伺服器作業系統	Windows® 10 IoT Enterprise (64位)
頁描述語言	Adobe® PostScript® Level 1, 2 Adobe® PostScript® 3™
列印格式	PDF/X-1a, 3 及 4 Adobe Acrobat® XI : Native PDF 1.3、1.4、1.5、1.6、1.7 CT/LW*1、EPS、TIFF、TIFF/IT-P1、DCS*1、JPEG*1、ExportPS*1、PDF2Go*1
支援的作業系統	Windows® 10 (32位), Windows® 10 (64位) Windows® 8.1 (32位), Windows® 8.1 (64位) Windows® 7 (32位), Windows® 7 (64位) Windows Server® 2016 (64位), Windows Server® 2012 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2008 (32位), Windows Server® 2008 (64位)

項目	內容
支援的作業系統	macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.12 Sierra OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion
連線	Ethernet : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T USB : USB3.0 × 7、USB2.0 × 2
通訊協定	JMF (JDF job messaging format)、TCP/IP、IPP、LPR/LPD、Port 9100、SMB列印分享 (經TCP/IP)、FTP列印、經電子郵件列印、Bonjour、SNMP v3、指向列印 (PnP)
電源	AC 100~240 V ± 10 %、6 A (100 V) / 3 A (240 V)、50/60 Hz共用
最大耗電量	0.4 kW
尺寸	Print Server : 寬235 × 深464 × 高528 mm NX Station GL : 寬800 × 深866 × 高1665 mm
重量	Print Server : 17 kg NX Station GL : 45 kg

*1: 僅適用於 Fiery® Graphic Arts Package，頂級版。

本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。

更多關於產品規格的詳細資訊，請聯繫我們：

台灣富士全錄股份有限公司
Fuji Xerox Taiwan Corporation

營業本部地址：台北市敦化北路88號7樓

營業本部電話：(02)2731-9099

網址：<http://www.xerox.com.tw>

